



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


Für das Vertrauen, dass Sie unseren Produkten entgegenbringen, bedanken wir uns bei Ihnen. Damit Sie lange Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte nachfolgende Pflegeanleitung.

Für unsere Produkte werden nur geeignete Materialien eingesetzt. Die Produktion erfolgt nach modernsten Methoden, die durch eine umfangreiche Qualitätssicherung überwacht wird. Somit haben Sie mit diesem Produkt eine ausgezeichnete Wahl getroffen, egal ob die Oberfläche verchromt oder farbbeschichtet ist oder aus Kunststoff besteht. Um Ihnen einwandfreie Funktion gewährleisten zu können, werden unsere Produkte getestet. Dabei kann es vorkommen, dass etwas Restwasser im Produkt zurückbleibt und während des Transports austritt bzw. Wasserflecke auf der Oberfläche hinterlässt. Diese lassen sich leicht entfernen und sind kein Mangel, sondern gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie ein geprüftes Produkt erworben haben.

Damit Sie lange Freude an diesen hochwertigen Oberflächen haben, sollten Sie folgendes beachten:

Ihr Wasser enthält in unterschiedlicher Konzentration gelösten Kalk, der nach dem Verdunsten auf der Oberfläche oder in den Funktionsteilen zurückbleibt.

Verhindern Sie die Bildung von Kalkflecken! Machen Sie es sich zur Gewohnheit, gleich nach dem Duschen mit einem weichen Tuch Wasserrückstände abzuwischen. Unsere Regenbrausen und Regenhimmel mit Reinigungssystem haben Elastomere-Noppen die Sie mit der flachen Hand abwischen können. Bitte reinigen Sie nur mit sanftem Druck, kratzen Sie auf keinen Fall mit den Fingernägeln oder anderen scharfen Gegenständen über die Austrittsflächen. Dies kann die Düsen und die Oberfläche der Regenbrausen/Regenhimmel beschädigen. Bitte beachten Sie auch das Kapitel Reinigungsmittel! Wir empfehlen eine Wasserhärte von 6-7° dH. Bei härterem Wasser sollte eine Enthärtungsanlage, die nach dem Ionenaustauschverfahren arbeitet, in die Zuführungsleitungen eingebaut werden. Halten



Sie die Austrittsdüsen frei von Kalk oder sonstigen Rückständen! Dies kann sonst zu einem ungewollten Druckaufbau und somit zu Undichtigkeit im Kammerensystem des Produktes führen! Sobald Sie feststellen, dass Rückstände am Austrittsbereich sichtbar werden oder der Brausestrahl nicht in einer Geraden nach unten fällt bzw. dünner austritt, ist eine umgehende Reinigung erforderlich. Der für die Installation ausführende Fachbetrieb ist Ihnen gerne behilflich, bei einer Wartung Ihrer Dusche. Sollten die Düsen zu stark verschmutzt sein, und auch eine Reinigung von Ihnen keine Verbesserung bringen, ist ein Austausch der Funktionseinheit oder des Produktes erforderlich. Austausch bzw. Reinigung durch Rückstände wie Kalk oder Schmutz berechtigen nicht zu einer Kostenerstattung bzw. kostenlosem Austausch.

Installation:

Die Wasser- und Elektroinstallationen müssen von autorisierten Fachkräften nach den geltenden internationalen und örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.

Reinigungsmittel:

Verschmutzungen entfernen Sie schnell und leicht mit etwas Seife und einem feuchten Tuch. Nach der Reinigung gründlich abspülen bzw. mit klarem Wasser nachwischen und wieder mit einem weichen Tuch trockenreiben.

Achtung:

Bitte verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel, Salzsäure, Kalk-, Gips-, oder Zementlöser sowie Lösungsmittel- oder andere säurehaltige Reiniger wie Kalkentferner, Essigreiniger oder kratzende Reinigungstücher/Schwämme. Benutzen Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände zum reinigen der Austrittsdüsen.

Da es eine Vielzahl von Reinigungsmitteln mit ständig wechselnder Zusammensetzung gibt, empfehlen wir, diese nicht anzuwenden. Durch eine regelmäßige Reinigung ist dieser Einsatz auch nicht notwendig.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Oberflächen- und Materialschäden durch unsachgemäße Behandlung nicht der Gewährleistung/Garantie unterliegen. Keine Haftung übernehmen wir für Schäden durch ungeeignete Anwendung bzw. ungeeignete bzw. fehlerhafte Montage und fehlerhaften Einbau, mangelhafte Wartung sowie nicht geeignete Betriebsmittel. Ebenfalls ausgeschlossen sind ungeeignete Einflüsse wie z.B. elektrischer, elektrochemischer und chemischer Art.

Service/Support: 02372 – 55 55 2 – 0

info@aquaconcept.net

aquaconcept

AquaConcept GmbH
Deilinghofer Straße 35-37
58675 Hemer

Tel: 02372 – 55 55 2 – 0
Fax: 02372 – 55 55 2 – 22

info@aquaconcept.net
www.aquaconcept.net